LEFOO
Qualidade mundial com suporte no Brasil.

PRESSOSTATO LF12

Manual Técnico

Pressostato automático LF12

Os pressostatos LF12 são usados para o controle automático em compressores de ar. O modelo mais robusto do mercado, conta com relé térmico integrado, o que garante a proteção contra sobrecorrente e protege o motor contra possíveis danos por surtos elétricos na rede, sem que seja necessária a utilização de chave magnética.
Disponibilizado em variadas configurações de faixa de pressão e corrente do relé, o mesmo pode ser facilmente ajustado a necessidade do usuário.

Certificações

CE C SP® US c UL US CCC

Destaques e diferenciais do produto

- Excelente custo benefício
- Fácil operação
- Ajustado em fábrica
- Relé térmico integrado
- Suporte especializado no Brasil.

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Características

ESPECIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	
Fluidos compatíveis	Ar	
Grau de proteção	IP54	
Temperatura de operação	-40~82°C	
Classificação elétrica	**Monofásico**	**Trifásico**
	120VAC / 10A 230VAC / 10A	120VAC / 10A
		230VAC / 10A
		400VAC / 7,5A - 400VAC / 11A
		500VAC / 6A - 500VAC / 9A
		690VAC / 4.5A - 690VAC / 6.5A
Terminal elétrico	Parafuso	
Contato elétrico	Normalmente Fechado	

Encontre o código do produto ideal para sua aplicação

LF12 1 1 2 2 3 135-175PSI

Vias	Rosca	Válvula de descarga	Diâmetro da válvula	Relé térmico
1= 1 via	1= 1/4NPT	1= Sem	1= Sem	1= 2.5 - 4A
2= 4 vias	2= 3/8NPT	2= Vertical	2= Ø 6.0mm	2= 4 - 6.3A
	3= R1/4		3= Ø 6.4mm	3= 6.3 - 10A
	4= R3/8			4= 10 - 16A
	5= G1/4			3= 16 - 20A
	6= G3/8			