LEFOO
Qualidade mundial com suporte no Brasil.

PRESSOSTATO LF16

Catálogo Técnico

Pressostato LF16

Os pressostatos LF16 fornecem controle preciso e confiável pois foram desenvolvidos especialmente para sistemas automáticos de bombeamento de água.
O modelo é universalmente compatível para uso como equipamento original em bombas de poços de água ou sistemas de bombeamento em geral. É um pressostato robusto capaz de realizar o chaveamento direto em motores trifásicos de até 5 HP.

Certificações

CE c UL us

Destaques e diferenciais do produto

- Chaveamento confiável
- Fácil instalação
- Pré-ajuste de fábrica
- Compatível com ligação trifásica
- Suporte técnico especializado

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Características Técnicas

Modelo	Liga (psi)	Desliga (psi)	Diferencial (psi)	Ajuste de fábrica (psi)	Classificação Elétrica			Contato elétrico	Tomada de pressão
					Monofásico		Trifásico		
					120VAC	240VAC	240VAC		
LF16	20	80	15-30	20-40	2HP	3HP	5HP	NC	1/4 NPT Macho ou Fêmea
			15-30	30-50					
			15-35	40-60					
	40	100	20-35	70-100					
LF16-1	20	80	15-30	20-40	1.5HP	2HP	3HP		
			15-30	30-50					
			15-35	40-60					
	40	100	20-35	70-100	2HP	3HP	5HP		

Encontre o código do produto ideal para sua aplicação

LF16 1 1 1 30-50 psi

Vias	Conexão	Rosca de conexão	Faixa de pressão
1= 1 via	1= Fêmea	1= 1/4NPT	
	2= Macho	2= 3/8NPT	
		3= R1/4	
		4= R3/8	
		5= G1/4	
		6= G3/8	