

PRESSOSTATO LF37

Catálogo Técnico



Interruptor de pressão de nível de líquido

O pressostato de diafragma LF37 possui variadas configurações para o elemento sensor que o permite ser compatível com diversas aplicações em reservatórios, como tanques de efluentes e aplicações de esgoto, para atuar no controle de nível do líquido. Sua variação de designs de diafragma o torna mais confiável do que o mecanismo tradicional de bóia. Além disso, em uma de suas configurações especiais o mesmo é capaz de identificar as alterações de nível sem ter necessariamente o contato com o fluido.

Certificações



Destaques e diferenciais do produto

- ✓ Variações disponíveis
- ✓ 1 ano de garantia
- ✓ Suporte técnico especializado
- ✓ Comutação confiável
- ✓ Variedade de aplicações

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Características Técnicas

ESPECIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO
Fluidos compatíveis	Ar, água ou outros líquidos não perigosos
Funcionamento básico	Realiza a comutação do contato de acordo com a variação do nível de água para o controle de bombas e outros equipamentos, o valor do nível pode ser definido a pedido do cliente
Range	2~60inH2O
Sobrepessão	5 Psi
Tipos de contatos	SPDT, SPST (NA ou NF)
Capacidade elétrica	13.8A, 125VAC / 10A, 250VAC / 1/2HP, 125/250VAC / 3/4HP, 125/250VAC
Temperatura ambiente	40°C
Terminal	Espada ou parafuso

Encontre o código do produto ideal para sua aplicação

