

# PRESSOSTATO LF58

## Catálogo Técnico



### Pressostato duplo para sistemas de refrigeração

O pressostato duplo LF58 é geralmente utilizado em sistemas de refrigeração, equipado com duas tomadas de pressão independentes responsáveis por controlar a pressão alta e baixa através de um único switch. Sua construção com materiais resistentes a corrosão permitem que o pressostato LF58 seja utilizado também para sistemas de bombeamento de água e sistemas de ar, garantindo maior variedade de aplicações.

### Certificações



### Destaques e diferenciais do produto

- ✓ Acionamentos confiáveis
- ✓ Alta durabilidade
- ✓ Variadas aplicações
- ✓ Garantia no Brasil
- ✓ Aprovado em diversos testes de qualidade

## INFORMAÇÕES TÉCNICAS

## Faixas de Pressão (bar)

	LF58-32			LF58-45		
	Range	Diferencial	Sobrepessão	Range	Diferencial	Sobrepessão
Lado Baixa Pressão	-0,2~7.5	0,7~4	17	2~12	1~4	17
Lado Alta Pressão	8~32	4	35	8~45	7	48

## Características Técnicas

ESPECIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	
Fluidos compatíveis	R22, R134a, R404A, gases não corrosivos, água, ar, etc.	
Pressão Operacional Máxima	Verificar modelo	
Posição de montagem	Vertical	
Torque de montagem	2 N.m	
Temperatura de operação	-20°C~120°C	
Alimentação	125VAC	250VAC
Carga máxima	16A	8A
Carga na partida	72A	48A
Contatos elétricos	SPDT	
Terminal	Parafuso	

## Encontre o código do produto ideal para sua aplicação

